

Reetech

Chất lượng Không khí - Chất lượng Sống



Máy điều hòa tủ đứng

RF-BD-A Series



RF-BC-A Series



Chế độ tiết kiệm



Hẹn giờ

Hotline: 1800 1701 / 1800 1702

Website: www.reetech.com.vn

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Chế độ tiết kiệm



Hẹn giờ tắt mở máy



Chế độ ngủ



Tự động phân tích và bảo vệ



Tự khởi động lại



Khử ẩm độc lập



Hiển thị màn hình điện tử

TUỶ CHỌN NÂNG CẤP



Màng lọc ion bạc



Sưởi phụ trợ



Model	Dàn lạnh		RF18-BC-A	RF24-BD-A	RF36-BC-A	RF36-BCT-A	RF48-BC-A	RF60-BC-A
	Dàn nóng		RC18-BCF-A	RC24-BDF-A	RC36-BCF-A	RC36-BCFT-A	RC48-BCF-A	RC60-BCF-A
Nguồn điện	V/Hz/Ph		220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	380~415/50/3	380~415/50/3	380~415/50/3
Làm lạnh	Công suất	Btu/h (kW)	20000 (5,8)	24000 (7,0)	36000 (10,6)	36000 (10,6)	48000 (14,1)	60000 (17,6)
	Công suất điện	kW	2,03	2,09	3,40	4,10	5,15	6,0
	EER	W/W	2,89	3,37	2,84	2,57	2,73	2,93
Lưu lượng gió	m³/h		905/792	850/980	1595/1802	1595/1802	1595/1802	2035/2452
Độ ồn	Dàn lạnh	dB (A)	41/38	41/44	52/55	52/55	52/55	48/52
	Dàn nóng	dB (A)	58	60	62	62	62	65
Kích thước (R x C x S)	Dàn lạnh	mm	510x1750x355	510x1750x350	550x1800x350	550x1800x350	550x1800x350	610x1925x390
	Dàn nóng	mm	770x555x300	945x810x410	945x810x410	945x810x410	900x1170x350	900x1170x350
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	37,1	38	49	49	54	59
	Dàn nóng	kg	35,3	62	76	74	91	93
Đường ống	Lồng/ga	ømm	6,4/12,7	9,5/15,9	9,5/19,1	9,5/19,1	9,5/19,1	9,5/19,1
Chiều dài đường ống tối đa	m		25	25	30	30	50	50
Chênh lệch độ cao tối đa	m		15	15	20	20	30	30

! Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°C DB, 19°C WB; nhiệt độ ngoài trời 35°C DB, 24°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.

! Công suất sưởi danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 20°C DB, nhiệt độ ngoài trời 7°C DB, 6°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.

! Độ ồn dựa trên các điều kiện nêu trên và không xét tới các ảnh hưởng do môi trường xung quanh.

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm tốt hơn.

Reetech

Quality to Air - Quality to Live



Distributed by:

RFBC(D)A-5A-SV1-1907