

Reetech

Chất lượng Không khí - Chất lượng Sống



Máy điều hòa
đặt sàn hoặc treo trần

RU-CA-A Series

Hotline: 1800 1701 / 1800 1702

Website: www.reetech.com.vn

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Chế độ tiết kiệm



Hẹn giờ tắt mở máy



Chế độ ngủ



Tự khởi động lại



Tự phân tích & chuẩn đoán lỗi



Khử ẩm độc lập



Xả băng tự động



Đào gió 3D

TUỶ CHỌN NÂNG CẤP



Màng lọc ion bạc



Điều chỉnh nhiệt theo vị trí



Điều khiển có dây gắn tường



Điều khiển trung tâm



Model	Dàn lạnh		RU18-CA-A	RU24-CA-A	RU36-CA-A	RU36-CAT-A	RU48-CA-A	RU60-CA-A
	Dàn nóng		RC18-CAU-A	RC24-CAU-A	RC36-CAU-A	RC36-CAUT-A	RC48-CAU-A	RC60-CAU-A
Nguồn điện	V/Hz/Ph		220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	380~415/50/3	380~415/50/3	380~415/50/3
Làm lạnh	Công suất	Btu/h (kW)	18000 (5,3)	24000 (7,0)	36000 (10,6)	36000 (10,6)	48000 (14,1)	60000 (17,6)
	Công suất điện	kW	2,03	2,55	3,25	4,1	4,06	4,96
	EER	W/W	2,61	2,78	2,62	2,62	2,66	2,68
Lưu lượng gió	m³/h		790	1300	1300	1700	2300	2300
Độ ồn	Dàn lạnh	dB (A)	44~52	39~48	39~50	44~52	57~48	57~48
	Dàn nóng	dB (A)	53	59	58	65	65	65
Kích thước (R x C x S)	Dàn lạnh	mm	880×635×205	1245×680×245	1245×680×245	1245×680×245	1670×680×245	1670×680×245
	Dàn nóng	mm	866×535×305	930×700×370	930×700×370	1070×995×400	1070×995×400	1070×995×400
Trọng lượng	Dàn lạnh	kg	30	35	35	37	47	47
	Dàn nóng	kg	37	48	57	72	72	88
Đường ống	Lồng/ga	ømm	6,4/12,7	9,5/15,9	9,5/19,1	9,5/19,1	9,5/19,1	9,5/19,1
Chiều dài đường ống tối đa	m		20	20	20	20	30	30
Chênh lệch độ cao tối đa	m		10	10	10	10	15	15

q Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°C DB, 19°C WB; nhiệt độ ngoài trời 35°C DB, 24°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.

q Công suất sưởi định danh dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 20°C DB, nhiệt độ ngoài trời 7°C DB, 6°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.

q Độ ồn dựa trên các điều kiện nêu trên và không xét tới các ảnh hưởng do môi trường xung quanh.

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm tốt hơn.

Reetech

Quality to Air - Quality to Live



Distributed by:

RUCAA-5A-SV1-1907